

TITRE COMPLET DE L’OUVRAGE

Sous-titre (facultatif)

Prénom NOM

Affiliation, Ville, Pays — ORCID : 0000-0000-0000-0000

Notice de fabrication (à conserver dans le fichier)

Ce modèle est dimensionné pour une impression « ouvrage classique » au format 6×9 pouces (15,24×22,86 cm), adapté à la reliure dos carré collé (paperback) ou reliure rigide. Il est conçu pour être à la fois vendable (mise en page stable) et diffusable en PDF sur la plateforme.

Paramètres clés : marges adaptées au dos (gouttière), pagination, styles normalisés. Pour une impression professionnelle, P-IUS gère la couverture (première, dos, quatrième) et l’ISBN sur devis.

Choix de reliure (à cocher)

Option	Description	Choix
Dos carré collé (paperback)	Recommandé pour 80–400 pages. Couverture séparée. Vente possible.	☐
Reliure spirale	Pratique pour polycopié/rapport. Moins adapté à la vente en librairie.	☐
Reliure rigide	Pour ouvrages de prestige. Coût plus élevé.	☐

Page de garde (facultatif)

Remplir si demandé par P-IUS : Collection, mention d'édition, année, ISBN, copyright.

Table des matières (sera générée)

Insérer une table des matières automatique : Références → Table des matières.

CHAPITRE 1

Titre du chapitre

Texte courant (utiliser P-IUS Corps).

1.1. Intertitre

Votre texte ici...

Figure 1. Titre de la figure (source et droits).

Tableau 1. Titre du tableau.

Citation longue :

Texte de citation longue (>40 mots)...

CHAPITRE 2

Titre du chapitre

Votre texte ici...

Références

Nom, P. (2024). Titre du livre. Éditeur.

Annexes (si nécessaire)

Annexe A — ...

Contenu annexe...

Spécifications pour la couverture (gérées par P-IUS)

La couverture est un fichier séparé (PDF) produit par P-IUS à partir :

- Titre, sous-titre, auteur(s), biographie courte
- Résumé quatrième de couverture (150–250 mots)
- Mots-clés / thématiques
- Logo P-IUS et mention de collection (si applicable)

Dos (spine) : dépend du nombre de pages et du papier. P-IUS calcule l'épaisseur du dos et prépare le gabarit.
Bleed (fonds perdus) : si impression pro, prévoir 3 mm. P-IUS fournit le gabarit final.